

Характеристики ИБП серии LPB

Параметр	Модель				
	LPB-U07BS2	LPX-U30BS2	LPX-U20BS2	LPX-U15BS2	LPX-U10BS2
Мощность	0,75 кВА/0,675 кВт	3 кВА/2,7 кВт	2,2 кВА/1,98 кВт	1,5 кВА/1,35 кВт	1 кВА/0,9 кВт
Количество фаз, вход/выход	1/1				
Тип ИБП (топология)	Линейно-интерактивный (на выходе чистая синусоида)	Двойное преобразование On-line			
Исполнение (форм фактор)	Стойный/Напольный				
Вход/Выход					
Входное напряжение, В	220				
Диапазон входного напряжения	110-308				
Выходное напряжение, В	200,208,220,230,240 настраиваемое				
Коэффициент мощности, Pf	0,9				
КПД	до 93%				
Входная частота	45 ~ 65 Гц				
Искажения напряжения	Линейная нагрузка <3%, Не линейная нагрузка <5%				
Перегрузочная способность инвертора	109%-неограниченное время, 109-120%-10 секунд, 121%-выключение,	105% - неограниченное время, 106-120% - 30 секунд, 150% - 10 секунд,			

Байпас		
Электронный байпас	Внутренний	
Сервисный ручной байпас	Опционально	
Отдельный ввод байпаса	Опционально	
АКБ		
Тип АКБ	Свинцово-кислотные	
Информация для установки		
Габариты (ШхГхВ), мм	440x460x88(2U)	440x405x88(2U)
Обслуживание ИБП	Спереди	
Выдув	Назад	
Рабочая температура	0°C до +40°C	
Относительная влажность	До 95% (без конденсата)	
Шум на расстоянии 1 м	<50 дБА на расстоянии 1 м	
Стандарты и Сертификаты		
Сертификаты и нормативы ГОСТ Р, ТР ТС		