

Линейные размеры и характеристики материала

Наименование	Стандартные размеры, мм	Плотность, кг/м ³	Поверхностная плотность, г/м ²
ОБМ-5	20000*1200*5	70-120	500
ОБМ-8	10000*1200*8	70-120	800
ОБМ-10	10000*1200*10	70-120	1000
ОБМ-13	10000*1200*13	70-120	1600
ОБМ-16	10000*1200*16	70-120	1900
ОБМ-20	10000*1200*20	18-60	600-1600
ОБМ-30	10000*1200*30	18-60	900-2400
ОБМ-40	10000*1200*40	18-60	1200-3200
ОБМ-50	6000*1200*50	18-60	1500-4000
ОБМ-60	6000*1200*60	18-60	1800-4800
ОБМ-70	6000*1200*70	18-60	2100-5600
ОБМ-80	4000*1200*80	18-60	2400-6400
ОБМ-90	4000*1200*90	18-60	2600-7000
ОБМ-100	4000*1200*100	18-60	3000-8000
ОБМ-110	4000*1200*110	18-60	3400-8600
ОБМ-120	4000*1200*120	18-60	3600-9600

Монтаж

Огнезащитный базальтовый материал ОБМ крепится к обрабатываемой поверхности при помощи клеевого состава, [проволоки](#) или бандажа или [сетки манье](#). Выбирают способ крепления в зависимости от типа защищаемой поверхности и типа защиты.