

Телефон: +7 (495) 925-51-27
Email: mttn@mettatron.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемая лента Rauchman® TCT TAPE

Основные характеристики

TCT Tape (WRSJD) в своём роде продукт уникальный, имеющий ряд преимуществ. К примеру, если в конкретной ситуации применение термоусаживаемой трубки не представляется возможным, то на помощь придёт термоусаживаемая лента с адгезивным слоем, внешне напоминающая обычную изоленту. Данный продукт предназначен для изоляции и монтажа кабельных муфт.



Материал: - полиолефин, термоплавкий клей

Условия температурной эксплуатации: - от -55 °С до +105 °С

Усаживается при нагреве: - +100 °С

Продольная усадка: - более 30 %

Подавление горения: - подавляет

Метраж: - по 5 и 10 (только чёрные) метров в рулоне

Цвета: - красный, жёлтый, зелёный, чёрный

Лента подходит для местного восстановления повреждений изоляции кабеля в результате коррозии, царапин, пролома, перегрева и т.п.

Отправить запрос на Email: mttn@mettatron.ru

Описание

Клеевой слой состоит из этиленвинилацетата (EVA). Это легкоплавкий, липкий и текучий в

Наименование	HVBT	CMVBT	WRSJD	TKT	КЛ-50, ТЛ-450, ТЛ-630, ПТЛ-40	Радлен-С	ТЛК-10
---------------------	------	-------	-------	-----	-------------------------------	----------	--------