

Бурильные головки:

Наименование	Inch	Резьба	m	Вес
ГОСТ	дюймы	API	ГОСТ	кг
К 132/52 ТКЗ	5 1/5	-	3-110	7
К 139,7/52 ТКЗ	5 1/2	-	3-110	10,3
К 158,7/67 ТКЗ	6 1/4	NC 50	3-133	13,4
КС 187,3/40 ТКЗ	7 3/8	5 1/2 FH	3-147	26,6
К 187,3/80 СТ	7 3/8	-	3-150	18,4
К 187,3/80 СЗ	7 3/8	-	3-150	21,1
К 187,3/80 ТКЗ	7 3/8	-	3-150	20,2
КС 212,7/60 СТ	8 3/8	-	3-161	29,6
КС 212,7/60 ТКЗ	8 3/8	-	3-161	31,4
К 212,7/80 СТ	8 3/8	-	3-150	25,1
К 212,7/80 СЗ	8 3/8	-	3-150	28,4
К 212,7/80 ТКЗ	8 3/8	-	3-150	26
К 2,12,7/80 МСЗ	8 3/8	-	3-150	22,7
К 212,7/100 ТКЗ	8 3/8	-	3-161	23,6
КС 295,3/60 ТКЗ	11 5/8	-	3-171	65,4